



VPL-EX5

Proyector multiuso XGA con 2000 lúmenes

Proyector multiuso de nueva generación, más brillante y más inteligente



El nuevo VPL-EX5 de 2000 lúmenes incorpora 3 paneles inorgánicos LCD de 0.63" BrightEra de Sony. Este exclusivo sistema minimiza la degradación de colores y consigue mayor brillo e imágenes más precisas, incluso en salas con mucha luz, además de ser más fiable y duradero. Perfecto para aulas, uso corporativo o uso personal, los 2.000 lúmenes, la alta relación de contraste de 900:1 y la resolución XGA del VPL-EX5, proporcionan presentaciones precisas y gráficos de vídeo o juegos de vivos colores. El elegante diseño incluye un ángulo de inclinación de 8° que produce automáticamente imágenes perfectamente proporcionadas y un ajuste de altura y control accesibles y fáciles de usar.

Características

Proyección de corto alcance

Obtenga precisas imágenes de 80" (diagonal) desde sólo 2.3m. Ideal para pequeñas salas de reuniones, aulas y uso personal.

3-LDC con tecnología BrightEra

Los nuevos paneles inorgánicos 3-LCD BrightEra de 0.63" de Sony proporcionan mejor resistencia del panel a la luz, la resolución, el brillo y la fiabilidad del panel.

Desplazamiento óptico integrado

Un ángulo integrado de inclinación de 8 grados garantiza que las imágenes sean cuadradas automáticamente al proyectarlas en una pared.

Instalación y funcionamiento sencillos

El VPL-EX5 ofrece una gran variedad de características que agilizan y facilitan la instalación y el funcionamiento.

Ventajas

Prestaciones fáciles de utilizar

El mecanismo de ajuste de altura está situado en la parte trasera para facilitar la visión de los efectos del movimiento en la imagen. El panel de control está situado en la parte superior de la unidad para una sencilla operación.

Corrección de gamma en 3D de 12 bits

Acceso protegido por contraseña, bloqueo de panel de control y barra de seguridad para prevenir cambios de ajustes accidentales o no autorizados.

Seguro

Acceso por contraseña, bloqueo del panel de control y cable y barra de seguridad opcionales para

prevenir robo, uso incorrecto y manipulación en las aulas o salas de reuniones.

Zoom detallado

El zoom digital 4 x le permite examinar mejor toda la presentación.

Asequible

Ahorro de energía y mayor longevidad.

Función de congelación de imagen

Esta función permite congelar la imagen mientras se cargan nuevas presentaciones

Silencioso

El diseño de ventilación frontal y la tecnología de ventilador silencioso evita que las expulsiones de calor y el ruido estén dirigidos a los asistentes.

Rápido inicio y rápida finalización

El proyector puede mostrar imágenes de PC o vídeo en tan sólo 4 segundos* después de encenderlo y se puede desenchufar y mover poco después de apagarlo.

Intensificador de detalles dinámicos (DDE)

Esta tecnología genera imágenes de gran calidad mediante el procesador de conversión entrelazado/progresivo, resultando en reproducciones realmente precisas.

6 modos de imagen

Los modos de imagen Dinámico, Estándar, Juego, Sala de estar, Cine y Presentación le permiten obtener el mejor rendimiento de la luz y el contenido proyectado.

Especificaciones técnicas

Accesorios suministrados

Tarjeta de garantía
Etiqueta de seguridad
Manual de seguridad
Manual de referencia rápida
Manual de instrucciones (CD-ROM)
Cable de alimentación de CA
Bolsa de transporte blanda
Cable de 1,8 m HD15
Batería de litio CR2025
Mando a distancia (RM-PJ4)

Descripción general

Resolución nativa	XGA (1024 x 768 x 3)
Tipo de panel	TFT LCD BrightEra Inorgánica de 63" y 2.359.296 píxeles
Sistema de proyección	3 paneles LCD, sistema de 1 objetivo
Brillo	2000 lúmenes ANSI
Relación de contraste	900:1
Peso	Aprox. 3kg
Dimensiones	(an x al x prof) 314 x 109 x 269 mm

--General--

Zoom óptico estándar	1,2 x (manual)
Corrección Keystone vertical	+/- 30°
Tipo de lámpara	Lámpara de alta presión de 190 W
Vida útil de lámpara	(Tiempo recomendado para el recambio de la lámpara) 3000 H
Tiempo de limpieza de filtro	3000 H
Altavoz	1W Mono
Máximo consumo	260W
Consumo en standby	3W
Color	Blanco

Distancia de proyección

Tamaño de pantalla mín.-máx. (diagonalmente)	40-300"
Pantalla de 1m	1.1 - 1.4m
Pantalla de 2m	2.3 - 2.8
Pantalla de 2.5m	2,9-3,5 m
Pantalla de 5.1m	5,8 - 7,0m
Pantalla de 7.6m	8,8 - 10,5 m

Señales

Sistema de color	Sistemas NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
------------------	--

Entradas

Entrada A analógico	HD D-sub de 15 pines (RGB/Componentes)
Señal de vídeo aceptable	Vídeo S/Vídeo compuesto Vídeo compuesto, Vídeo Y/C, 15kRGB 50/60Hz, Componentes progresivos 50/60 Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i)
Audio	Mini jack estéreo (ENTRADA DE VÍDEO/ENTRADA A compartidas)

Control

RS-232C	D-sub de 9 pines
---------	------------------

Salida

Salida de monitor	Conector HD (D-sub de 15 pines)
Salida de audio	Minijack estéreo (variable)

Accesorios suministrados

Mando a distancia	RM-PJ4 (estilo tarjeta de crédito)
Maleta de transporte	Tipo blando
Cables	Cable HD15 (2 metros)

Accesorios opcionales

Lámpara	LMP-E190
---------	----------

Accesorios**Lámparas****LMP-E190**

Replacement lamp for VPL-ES5, VPL-EX5, VPL-EX50 and VPL-EW5 projectors